

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://optimus.nt-rt.ru> || эл.почта: osu@nt-rt.ru

Температурные контроллеры серии AI-226



Температурные контроллеры серии AI-226

Термоконтроллеры с самой востребованной функциональностью по выгодной цене

- Понятная в использовании серия термоконтроллеров с расширенным функционалом.
- Выпускаются в 5 типоразмерах (мм): 96x96, 48x96, 96x48, 72x72, 48x48.
- Оснащены ярким контрастным дисплеем.
- Поддерживаются 2 режима работы: ПИД с автонастройкой и ON-OFF.
- Широкий выбор типов входных сигналов: K, S, R, E, J, T, B, N, WRe3-WRe25, WRe5-WRe26, Cu50, Pt100, 0-100 мВ, 20-100 мВ, 0-20 мВ, 0-60 мВ.
- Доступны 9 типа рабочего выхода: реле, двухканальное реле для управления задвижкой, токовый, токовый изолированный, тиристор с переходом через ноль (1 или 3 фазы), тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (на 220 В или 380 В), по напряжению.
- Есть встроенный аварийный выход (реле).
- Диапазон рабочих температур -10 +60 С°.
- Есть встроенный интерфейс RS485/Modbus.
- Точность 0,3% полной шкалы.
- Исполнения с питанием 24 В постоянного тока или 220 В переменного тока.

МОДЕЛЬ	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AI-226A1GL0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход по напряжению (SSR 12 В DC/30мА), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226A1GL0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход по напряжению (SSR 12 В DC/30мА), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226A1K1L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (1 фаза), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226A1K1L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (1 фаза), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226A1K3L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (3 фазы), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226A1K3L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (3 фазы), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226A1K50L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (220 В AC), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226A1K50L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (220 В AC), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226A1K60L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (380 В AC), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226A1K60L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (380 В AC), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226A1L1L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, релейный выход 250 В AC/2 А, аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226A1L1L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, релейный выход 250 В AC/2 А, аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226A1X3L0S4-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА, аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226A1X3L0S4-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА, аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока

МОДЕЛЬ	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AI-226A1X5L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА (изолированный), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226A1X5L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА (изолированный), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226D61GL0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход по напряжению (SSR 12 В DC/30мА), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226D61GL0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход по напряжению (SSR 12 В DC/30мА), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226D61K1L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (1 фаза), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226D61K1L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (1 фаза), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226D61K3L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (3 фазы), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226D61K3L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (3 фазы), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226D61K50L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (220 В AC), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226D61K50L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (220 В AC), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226D61K60L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (380 В AC), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226D61K60L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (380 В AC), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226D61L1L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, релейный выход 250 В AC/2 А, аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226D61L1L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, релейный выход 250 В AC/2 А, аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока

МОДЕЛЬ	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AI-226D61X3L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА, аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226D61X3L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА, аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226D61X5L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА (изолированный), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226D61X5L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА (изолированный), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226DGL0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход по напряжению (SSR 12 В DC/30мА), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226DGL0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход по напряжению (SSR 12 В DC/30мА), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226DK1L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (1 фаза), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226DK1L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (1 фаза), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226DK3L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (3 фазы), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226DK3L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (3 фазы), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226DK50L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (220 В AC), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226DK50L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (220 В AC), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226DK60L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (380 В AC), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226DK60L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (380 В AC), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока

МОДЕЛЬ	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AI-226DL1L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, релейный выход 250 В AC/2 А, аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226DL1L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, релейный выход 250 В AC/2 А, аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226DX3L0S2-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА, аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226DX3L0S2-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА, аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226DX3L0S4-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА, аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226DX3L0S4-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА, аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226DX5L0S2-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА (изолированный), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226DX5L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА (изолированный), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226DX5L0S2-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА (изолированный), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226DX5L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 72x72, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА (изолированный), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226E1GL0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход по напряжению (SSR 12 В DC/30мА), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226E1GL0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход по напряжению (SSR 12 В DC/30мА), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226E1K1L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (1 фаза), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226E1K1L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (1 фаза), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока

МОДЕЛЬ	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AI-226E1K3L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (3 фазы), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226E1K3L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (3 фазы), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226E1K50L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (220 В AC), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226E1K50L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (220 В AC), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226E1K60L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (380 В AC), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226E1K60L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (380 В AC), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226E1L1L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, релейный выход 250 В AC/2 А, аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226E1L1L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, релейный выход 250 В AC/2 А, аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226E1X3L0S4-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА, аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226E1X3L0S4-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА, аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226E1X5L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА (изолированный), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226E1X5L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 48x96, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА (изолированный), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226F1GL0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход по напряжению (SSR 12 В DC/30мА), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока

МОДЕЛЬ	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AI-226F1GL0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход по напряжению (SSR 12 В DC/30мА), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226F1K1L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (1 фаза), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226F1K1L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (1 фаза), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226F1K3L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (3 фазы), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226F1K3L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор с переходом через ноль (3 фазы), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226F1K50L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (220 В AC), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226F1K50L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (220 В AC), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226F1K60L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (380 В AC), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226F1K60L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, тиристор 1 фаза с регулировкой угла открытия (380 В AC), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226F1L1L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, релейный выход 250 В AC/2 А, аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226F1L1L0S-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, релейный выход 250 В AC/2 А, аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226F1X3L0S4-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА, аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока
AI-226F1X3L0S4-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА, аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока
AI-226F1X5L0S-24VDC-RU	Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА (изолированный), аварийный выход, RS485, питание 24 В пост. тока

МОДЕЛЬ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AI-226F1X5L0S-RU

Температурный контроллер серии AI-226, 96x48, K/S/R/E/J/N/Pt100, выход 4-20 мА (изолированный), аварийный выход, RS485, питание 220 В переменного тока

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://optimus.nt-rt.ru> || эл.почта: osu@nt-rt.ru